

ИНСТРУКЦИЯ
ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО ДЕМОНТАЖУ ОПОР

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе по демонтажу опор допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований и безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику.

После проверки знаний безопасных способов производства работ электромонтеру выдается соответствующее удостоверение. В дальнейшем знания рабочими правил техники безопасности проверяются ежегодно.

1.2. Персонал по демонтажу опор должен хорошо знать правила технической эксплуатации электроустановок и иметь соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

1.3. Персонал по демонтажу опор обязан строго выполнять правила техники безопасности, установленные для персонала, обслуживающего электросети и электротехнические установки.

1.4. Необходимо строго выполнять правила внутреннего распорядка, действующие на строительстве.

1.5. При получении производственной травмы необходимо прекратить работу, известить об этом мастера и обратиться в медпункт (медсанчасть).

1.6. Заметив нарушение правил техники безопасности другими рабочими или опасность для окружающих, нельзя оставаться безучастным, следует предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.7. Персонал по демонтажу опор должен соблюдать требования безопасности:

б) правила пожарной безопасности;

в) правила личной гигиены.

1.8. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях.

1.9. При следовании к месту работы и обратно на автомашинах строго соблюдать правила перевозки людей на автомашине и выполнять команды старшего по машине.

1.10 Персонал по демонтажу опор должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Персонал по демонтажу опор допускается при наличии следующих средств защиты: комбинезон; рукавицы комбинированные, ботинки кожаные с металлическим подноском .

В зимнее время:

куртку хлопчатобумажную на утепленной подкладке, брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

2.1. Персонал по демонтажу опор обязан привести в порядок спецодежду: застегнуть или обхватить широкой резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

2.2. Необходимо осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы; проверить исправность рабочего инструмента и расположить его в удобном и безопасном для пользования порядке.

2.3. Проверить, произведены ли на линии необходимые отключения и приняты ли меры, исключающие возможность подачи напряжения к месту работы.

2.5. Получить необходимые защитные средства (диэлектрические перчатки, галоши,

предохранительный пояс, коврики и т.п.) и проверить их исправность. Не разрешается пользоваться непроверенными защитными средствами и с просроченным сроком действия.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работы по замене элементов опор, демонтажу опор и проводов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР.

3.2. Способы валки опоры определяет ответственный руководитель работ.

3.3. Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры при замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП- образных опор.

3.4. При демонтаже опор с помощью бурильно-крановой установки разрешается выполнять специально обученным работникам, имеющим на это удостоверение.

3.5. При демонтаже опор ручным способом максимальная нагрузка на одного работающего не должна превышать 30 кг.

3.6. При демонтаже и подъеме опоры не находиться под поднимаемой опоры.

3.7. Не оставлять при перерывах откопанные опоры и развязанные провода.

3.8. При подъеме опор не находиться в котловане.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования, угрожающей для персонала, прекратить работу и доложить руководителю.

4.2. При несчастном случае, необходимо оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. персонал обязан привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, приспособления и индивидуальные защитные средства в предназначенные для этого места.

5.2. Сообщить мастеру о всех неисправностях и неполадках, замеченных в процессе работы и о принятых мерах.