

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ персонала, работающих**  
**ЗАКВАСОЧНЫХ УСТАНОВКАХ РЗ-034-0,35 и РЗ-034-0,63**

**Общие требования безопасности.**

- 1.1. К работе на заквасочных установках РЗ-034-0,35 и РЗ-034-0,63 должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, а также должны проходить гигиеническую подготовку и сдавать зачет 1 раз в 2 года по установленной программе.
- 1.2. Персонал, работающий на заквасочных установках должен знать:
  - Устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации заквасочных установок РЗ-034-0, 35 и РЗ-034-0,63.
  - Основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения.
  - Правила внутреннего трудового распорядка.
- 1.3. Персонал, допущенный к работе должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

**2.Требования безопасности перед началом работы.**

- 2
- 3 2.1.Одеть положенную по нормам спец. одежду.
- 4 2.2. Проверить наличие и исправность заземления заквасочных установок и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.
- 5 2.3.Проверить, чтобы проходы не были загромождены.
- 6 2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания
- 7 2.5. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом..

**3.Требования безопасности во время работы**

- 3.1.Выполняйте только порученную вам работу
- 3.2..Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.
- 3.3.Не допускайте к работе на заквасочных установках посторонних лиц.
- 3.4.Пуск заквасочных установок в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих.
- 3.5.При обнаружении неисправности в работе заквасочной установки остановите ее, сообщите мастеру.  
Включать в работу заквасочную установку, после устранения неполадок, только в присутствии мастера и слесаря
- 3.6.Чистку, мойку заквасочных установок производите только при полной остановке оборудования и отключения электротока.

- 3.7. Все вентили и клапаны установки должны свободно открываться и закрываться.
- 3.8. Во время работы установки запрещается размещать посторонние предметы и инструмент.
- 3.9. С целью исключения засорения моющей головки и поломки мешалки, моющую головку необходимо устанавливать только перед отмывкой заквасочника и снимать ее после проведения мойки. Запрещается отключать привод мешалки во время отмывки заквасочника.
- 3.10. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

#### **4 Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2. При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать

При попадании кислоты на кожу срочно смыть водой и 3% раствором щелочи.

4.3. При получении травмы обратиться в мед. пункт и поставить в известность руководство..

8 4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону – 01, поставить в известность руководство .

#### **9 5 Требования безопасности по окончании работы.**

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается, оборудование протирается. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.